



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ESP-RZX

- Δυνατότητες ευέλικτου προγραμματισμού που καθιστούν αυτόν τον προγραμματιστή ιδανικό για ευρεία γκάμα εφαρμογών, π.χ. σε συστήματα άρδευσης οικιακών και απλών εμπορικών εγκαταστάσεων.
- Ο προγραμματισμός ανά ζώνη επιτρέπει τον ανεξάρτητο προγραμματισμό κάθε βάνας. Δεν χρειάζεται πλέον να επεξηγούνται τα «προγράμματα» στους τελικούς χρήστες και ουσιαστικά καταργούνται οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.
- Η μεγάλη οθόνη LCD δείχνει το σύνολο του προγραμματισμού για κάθε ζώνη ταυτόχρονα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Χαρακτηριστικά προγραμματιστή

- Απλή διεπαφή χρήστη που επεξηγείται εύκολα και περιέχει όλες τις λειτουργίες του προγραμματιστή σε μία και μόνο οθόνη.
- Απαιτούνται μόνο δύο βίδες συναρμολόγησης
- Μεγάλη οθόνη LCD με διεπαφή χρήστη που διευκολύνει την πλοήγηση
- Είσοδος δεδομένων από τον αισθητήρα καιρού με παράκαμψη μέσω λογισμικού
- Κύκλωμα εκκίνησης κύριας βάνας/ αντλίας
- Μνήμη προγράμματος μόνιμης αποθήκευσης (100 έτη)
- Δυνατότητα προγραμματισμού ενώ λειτουργεί με μπαταρία

• Δυνατότητες προγραμματισμού

- Προγραμματισμός ανά ζώνη που επιτρέπει την επιλογή ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ζώνη (οι χρονοί λειτουργίας, οι ώρες έναρξης και οι ημέρες ποτίσματος μπορούν να ρυθμιστούν ανά ζώνη)
- Ο προγραμματισμός Contractor Rapid Programming™ αντιγράφει αυτόματα τις ώρες έναρξης και τις ημέρες ποτίσματος από τη ζώνη 1 σε όλες τις υπόλοιπες ζώνες κατά την αρχική ρύθμιση του συστήματος
- 6 ανεξάρτητες ώρες έναρξης ανά ζώνη
- 4 δυνατότητες για τις ημέρες ποτίσματος ανά ζώνη: Επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, ΜΟΝΕΣ ημέρες του μήνα, ΖΥΓΕΣ ημέρες του μήνα, Κυκλικά (ανά 1 – 14 ημέρες)
- Χειρωνακτική επιλογή για πότισμα ΟΛΩΝ των ζωνών ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ζώνης

• Προηγμένες λειτουργίες

- Ηλεκτρονική διαγνωστική ασφάλεια κυκλώματος
- Contractor Rapid Programming™ και «Αντιγραφή προηγούμενης ζώνης» για ταχύτερη αρχική ρύθμιση
- Contractor Default™ Αποθήκευση/ Επαναφορά
- Παράκαμψη αισθητήρα καιρού
- Παράκαμψη αισθητήρα καιρού ανά ζώνη

• Υλικό προγραμματιστή

- Πλαστικό περίβλημα για επιτοίχια τοποθέτηση
- Μονάδες 4, 6 ή 8 στάσεων
- 2 x AAA μπαταρίες για διατήρηση ώρας και ημερομηνίας (περιλαμβάνονται)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Χρονισμοί στάσεων: 0 έως 199 λεπτά
- Εποχική προσαρμογή -90% έως +100%
- Αυτόνομο πρόγραμμα ανά ζώνη
- 6 ώρες έναρξης ανά ζώνη
- Οι κύκλοι ημερών των προγραμμάτων περιλαμβάνουν Επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, ΜΟΝΕΣ ημέρες του μήνα, ΖΥΓΕΣ ημέρες του μήνα και κυκλικές ημερομηνίες
- Χειροκίνητη λειτουργία για ΜΙΑ στάση
- Χειροκίνητη λειτουργία για ΟΛΕΣ τις στάσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 230 VAC ± 10%, 50Hz
- Έξοδος: 24 VAC 650mA
- Εφεδρική ισχύς: 2 x AAA μπαταρίες που διατηρούν την ώρα και την ημερομηνία ενώ η μνήμη μόνιμης αποθήκευσης διατηρεί τον προγραμματισμό



Indoor Model

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος: 16,9 εκ.
Υψος: 15,0 εκ.
Βάθος: 3,9 εκ.

ΜΟΝΤΕΛΑ

RZX4i-230V Εσωτερικών χώρων, 4 στάσεις
RZX6i-230V Εσωτερικών χώρων, 6 στάσεις
RZX8i-230V Εσωτερικών χώρων, 8 στάσεις
RZX4-230V Εξωτερικών χώρων, 4 στάσεις
RZX6-230V Εξωτερικών χώρων, 6 στάσεις
RZX8-230V Εξωτερικών χώρων, 8 στάσεις



Μοντέλο εξωτερικών χώρων
IPX4 ανθεκτικό στο νερό

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 1° ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ
2013**