

ECO LOGIC

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οικιακό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ

4, 6

ΤΥΠΟΣ

Σταθερό

ΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΤΟ ECO LOGIC ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός σταθμών: 4, 6
- Τύπος: Σταθερό
- Περιβλημά: Εσωτερικό/υπαιθρου
- Ανεξάρτητα προγράμματα: 3 (προσαρμοζόμενα)
- Ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα: 4 (προσαρμοζόμενα)
- Μέγ. χρόνος λειτουργίας σταθμού: 4 ώρες
- Διάστημα εγγύησης: 2 χρόνια

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμβατό με αισθητήρες Hunter Clik και άλλους μετεωρολογικούς αισθητήρες τύπου μικροδιακόπτη
- Παράκαμψη αισθητήρα βροχής
- Προγραμματισμένη καθυστέρηση λόγω βροχής: 1 έως 7 ημέρες
- Χειροκίνητος κύκλος
- Το δοκιμαστικό πρόγραμμα επιτρέπει άμεσους ελέγχους των συστημάτων
- Quick Check™
- Μνήμη μόνιμης αποθήκευσης
- Αυτόματη προστασία από βραχυκύκλωμα
- Εποχιακή ρύθμιση (γενική): 10% έως 150%
- Καθυστέρηση μεταξύ σταθμών (μέγιστη): 4 ώρες
- Τα προσαρμοζόμενα προγράμματα επιτρέπουν την απλοποίηση της λειτουργίας του ελεγκτή με ένα μοναδικό πρόγραμμα
- = Αναλυτικές περιγραφές στις σελίδες 66 και 67

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρεύμα εισόδου μετασχηματιστή: 230/240 VAC 50/60 Hz

Ρεύμα εξόδου μετασχηματιστή (24 VAC): 0.625 A

Ρεύμα εξόδου σταθμού (24 VAC): 0,56 A

Ρεύμα εξόδου P/MV (24 VAC): 0,56 A

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

CE, cUL



Πλαστικό εσωτερικής χρήσης:
12,6 cm Υ x 12,6 cm Π x 3,2 cm Β



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BUILDER

www.hunterindustries.com/ELC

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ELC-401i = Εσωτερικό μοντέλο 4 σταθμών	E = 230/240 VAC με συνδέσεις για ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις A = 230/240 VAC με συνδέσεις για εγκαταστάσεις Αυστραλίας
ELC-601i = Εσωτερικό μοντέλο 6 σταθμών	

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ELC-401i - E	Εσωτερικός ελεγκτής 4 σταθμών 230/240 VAC, με πλαστικό κέλυφος
ELC-601i - A	Εσωτερικός ελεγκτής 6 σταθμών 230/240 VAC, με πλαστικό κέλυφος