

XCH HYBRID

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οικιακό/επαγγελματικό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ

4, 6, 8, 10, 12

ΤΥΠΟΣ

Σταθερό

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΥΝΑΜΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟ XCH HYBRID, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπαταρίας ή ρεύματος
- Αριθμός σταθμών: 4, 6, 8, 10, 12 (πλαστικό), 6, 12 (ανοξείδωτο)
- Τύπος: Σταθερό
- Περιβλήματα: Πλαστικό (εσωτερικό / υπαίθρου), ανοξείδωτος χάλυβας (υπαίθρου)
- Ανεξάρτητα προγράμματα: 3
- Ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα: 4
- Μεγ. χρόνος λειτουργίας σταθμού: 4 ώρες
- Διάστημα εγγύησης: 2 χρόνια

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μνήμη Easy Retrieve™
- Συμβατό με αισθητήρες Hunter Click και άλλους μετεωρολογικούς αισθητήρες τύπου μικροδιακόπτη (δεν είναι συμβατό με ασύρματους αισθητήρες)
- Χειροκίνητη έναρξη και προώθηση με ένα πάτημα για εύκολη χειροκίνητη λειτουργία
- Παράκαμψη αισθητήρα βροχής
- Προγραμματισμένη καθυστέρηση λόγω βροχής: 1 έως 7 ημέρες
- Χειροκίνητος κύκλος
- Το δοκιμαστικό πρόγραμμα επιτρέπει άμεσους ελέγχους των συστημάτων
- Μνήμη μόνιμης αποθήκευσης
- Εποχιακή ρύθμιση (γενική): 10% έως 150%
- Αισθητήρας προγραμματιζόμενος ανά ζώνη
- Sensor programmable by zone
- = Αναλυτικές περιγραφές στις σελίδες 66 και 67

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για χειρισμό μόνο ηλεκτροβαλβίδων μανδάλωσης ΣΡ

Αντλία/κεντρική βαλβίδα

Είσοδοι αισθητήρων: 1

Θερμοκρασία λειτουργίας: -18° C έως 66° C

Χρησιμοποιεί 6 μπαταρίες AA (πλαστικό μοντέλο)

Χρησιμοποιεί 6 μπαταρίες C (μοντέλο ανοξείδωτου χάλυβα)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Μετασχηματιστής εισόδου 24 VAC:

120 VAC μετασχηματιστής ρεύματος (P/N 526500)

230/240 VAC μετασχηματιστής ρεύματος (ευρωπαϊκών προδιαγραφών P/N 545700)

240 VAC μετασχηματιστής ρεύματος (προδιαγραφών Αυστραλίας P/N 545500)

Ηλεκτροβαλβίδες μανδάλωσης ΣΡ (P/N 458200)

Στήριγμα ιστού για το μοντέλο από ανοξείδωτο χάλυβα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

CE, UL, cUL, C-tick



Πλαστικό εσωτερικής / υπαίθριας χρήσης:
Y 22 cm X 17,8 cm Π x 9,5 cm B



Υπαίθρου, ανοξείδωτου χάλυβα:
19 cm Y x 25 cm Π x 11 cm B



Υπαίθρου, ανοξείδωτου χάλυβα:
25 cm Y x 19 cm Π x 11 cm B
Ιστός από ανοξείδωτο χάλυβα: 1.2 m

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BUILDER

www.hunterindustries.com/XCHYBRID

ΜΟΝΤΕΛΑ
XCH-400 = Ελεγκτής 4 σταθμών εσωτερικός/εξωτερικός
XCH-600 = Ελεγκτής 6 σταθμών εσωτερικός/εξωτερικός
XCH-600-SS = Εξωτερικός ελεγκτής 6 σταθμών, ανοξείδωτος
XCH-800 = Ελεγκτής 8 σταθμών εσωτερικός/εξωτερικός
XCH-1000 = Ελεγκτής 10 σταθμών εσωτερικός/εξωτερικός
XCH-1200 = Ελεγκτής 12 σταθμών εσωτερικός/εξωτερικός
XCH-1200-SS = Εξωτερικός ελεγκτής 12 σταθμών, ανοξείδωτος

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

XCH-400	Ελεγκτής 4 σταθμών εσωτερικός/εξωτερικός
XCH-600-SS	Εξωτερικός ελεγκτής 6 σταθμών, ανοξείδωτος

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

XCHSPOLE = Ιστός τοποθέτησης από ανοξείδωτο χάλυβα (1,2 m)

XCHSPB = Στήριγμα συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα (απαιτείται για τον ιστό)