

X-CORE

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οικιακό

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ

2, 4, 6, 8

ΤΥΠΟΣ

Σταθερό

ΑΥΤΟΣ Ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SOLAR SYNC.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αριθμός σταθμών: 2, 4, 6, 8
- Τύπος: Σταθερό
- Περιβλήματα: Εσωτερικό και υπαίθριο
- Ανεξάρτητα προγράμματα: 3

- Ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα: 4
- Μεγ. χρόνος λειτουργίας σταθμού: 4 hrs
- Διάστημα εγγύησης: 2 χρόνια

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μνήμη Easy Retrieve™
- Συμβατό με αισθητήρες Hunter Click και άλλους μετεωρολογικούς αισθητήρες τύπου μικροδιακόπτη
- Χειροκίνητη έναρξη και προώθηση με ένα πάτημα για εύκολη χειροκίνητη λειτουργία
- Παράκαμψη αισθητήρα βροχής
- Προγραμματισμένη καθυστέρηση λόγω βροχής: 1 έως 7 ημέρες
- Το δοκιμαστικό πρόγραμμα επιτρέπει άμεσους ελέγχους των συστημάτων
- Χειροκίνητος κύκλος
- Quick Check™
- Μνήμη μόνιμης αποθήκευσης

- Αυτόματη προστασία από βραχυκύκλωμα
- Εποχιακή ρύθμιση (γενική): 10% έως 150% (σε ποσοστό αύξησης 10%)
- Καθυστέρηση μεταξύ σταθμών (μέγιστη): 4 ώρες
- Αισθητήρας προγραμματιζόμενος ανά ζώνη
- Λειτουργία τηλεχειρισμού με τηλεχειριστήρια Hunter ROAM και ICR
- Αυτόματος ημερήσιος προγραμματισμός ανάλογα με τον καιρό με τον προαιρετικό αισθητήρα Hunter Solar Sync
- = Αναλυτικές περιγραφές στις σελίδες 66 και 67

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρεύμα εισόδου μετασχηματιστή: 120 VAC ή 230/240 VAC (διεθνές μοντέλο)

Ρεύμα εξόδου μετασχηματιστή (24 VAC): 1 A

Ρεύμα εξόδου σταθμού (24 VAC): 0,56 A

Ρεύμα εξόδου σταθμού (24 VAC): 0,56 A

Ταυτόχρονη λειτουργία σταθμών (περιλαμβάνει την κεντρική βαλβίδα): 3 βαλβίδες

Αντλία/κεντρική βαλβίδα

Είσοδοι αισθητήρων: 1

Θερμοκρασία λειτουργίας: -18° C έως 66° C

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

CE, UL, cUL, C-tick, FCC



Πλαστικό εσωτερικής χρήσης:
16.5 cm Y x 14.6 cm Π x 5 cm B



Πλαστικό υπαίθρου:
7,6 cm Y x 22 cm Π x 9,5 cm B

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BUILDER

www.hunterindustries.com/XCORE

ΜΟΝΤΕΛΑ	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΥΠΑΙΘΡΟΥ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
XC-2 = 2 σταθμοί (μόνο μοντέλο εσωτερικής τοποθέτησης)	00 = 120 VAC 01 = 230/240 VAC	(κενό) = Μοντέλο εξωτερικής i = τοποθέτησης Μοντέλο εσωτερικής τοποθέτησης	(κενό) = Χωρίς επιλογή E = 230/240 VAC με συνδέσεις για ευρωπαϊκές A = εγκαταστάσεις 230/240 VAC με συνδέσεις για εγκαταστάσεις Αυστραλίας (το εξωτερικό μοντέλο διαθέτει εσωτερικό μετασχηματιστή με καλώδιο)
XC-4 = 4 σταθμοί			
XC-6 = 6 σταθμοί			
XC-8 = 8 σταθμοί			

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

XC-201i - E	Εσωτερικός ελεγκτής 2 σταθμών 230/240 VAC, με πλαστικό κέλυφος
XC-401 - A	Εξωτερικός ελεγκτής 4 σταθμών 230/240 VAC, με πλαστικό κέλυφος
XC-601i - E	Εσωτερικός ελεγκτής 6 σταθμών 230/240 VAC, με πλαστικό κέλυφος
XC-801 - A	Εξωτερικός ελεγκτής 8 σταθμών 230/240 VAC, με πλαστικό κέλυφος