



ΣΕΙΡΑ UNI-Spray™

Στατικός Εκτοξευτήρας pop-up - Η ποιότητα της εταιρίας Rain Bird στην καλύτερη τιμή της αγοράς

- Δακτύλιος στεγανοποίησης του στελέχους, αποτρέπει τις διαρροές, επιτρέπει περισσότερους εκτοξευτήρες στην ίδια βάνα και προστατεύει το εσωτερικό μέρος του εκτοξευτήρα από ακαθαρσίες
- Διπλά γρανάζια για την ρύθμιση, εξασφαλίζουν ότι τα γρανάζια δεν φθείρονται κατά την ρύθμιση του τομέα.
- Ισχυρό σώμα και καπάκι για αξιόπιστη λειτουργία σε μεγάλες πιέσεις και υδραυλικά πλήγματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Εγκατάσταση και συντήρηση

- Μικρό εκτεινόμενο μέρος προσφέρει μία πιο όμορφη και ασφαλή εγκατάσταση
- Για περισσότερη ευκολία, αυτοί οι στατικοί εκτοξευτήρες παραδίδονται με προ-εγκατεστημένο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο VAN
- Εξοικονομήστε χρόνο και ευκολύνετε την εγκατάσταση: Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο VAN, επιτρέπει μέγιστη ευελξία.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα ακροφύσια MPR (αναλογικής διαβροχής), συμπεριλαμβανομένων και των σειρών για θάμνους
- Φίλτρο κάτω από το ακροφύσιο για εύκολη και γρήγορη συντήρηση από το πάνω μέρος του εκτοξευτήρα
- Βίδα ρύθμισης παροχής και ακτίνας

• Μία λύση για κάθε εγκατάσταση

- Προαιρετική αποστραγγιστική βαλβίδα SAM (Seal - A - Matic) που συγκρατεί έως και 1,5 μέτρα υψομετρικής αλλαγής.
- 2 μοντέλα με διαφορετικό ύψος pop-up
- Το μοντέλο US400 είναι ιδανικό για το περιστροφόμενο ακροφύσιο.

• Αξιοπιστία

- Κατασκευάζεται από ισχυρό πλαστικό
- Ελατήριο από ανοξείδωτο ατσάλι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίεση: 1.0 έως 2.1 bar

Ακτίνα: 2.1 έως 5.5 μ.

Σειρά 12-VAN

Ακροφύσια	bar	μέτρα	κυβ. μ./ώρα	■ χλ/ώρα	▲ χλ/ώρα
360°	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
270°	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
180°	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
90°	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Είσοδος θηλυκού σπειρώματος 1/2 ίντσας

Διάμετρος εκτεθειμένης επιφάνειας:

3.2 εκατοστά

Ύψος σώματος:

US-200: 9.6 εκατοστά

US-400: 15.0 εκατοστά

Ύψος pop-up:

US -200: 5.1 εκατοστά

US -400: 10.2 εκατοστά

ΜΟΝΤΕΛΑ

US-212: Σειρά ακροφυσίων 12-VAN

US-215: Σειρά ακροφυσίων 15-VAN

US-410: Σειρά ακροφυσίων 10-VAN

US-412: Σειρά ακροφυσίων 12-VAN

US-415: Σειρά ακροφυσίων 15-VAN

US-418: Σειρά ακροφυσίων 18-VAN

US-400: 10,2 εκ. Ανύψωση (4 ιντσών)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

US-SAM-KIT: Αυτή η αποστραγγιστική βαλβίδα μειώνει την εκροή, την διάβρωση και την συσσώρευση νερού που προκαλούνται από τις υψομετρικές αλλαγές του εδάφους.

PA-8S: Πλαστικό συνδετικό των ακροφυσίων MPR της σειράς UNI_Spray, με ορθοστάτες 1/2 ίντσας, για την άρδευση θάμνων

1800-EXT: Πλαστική προέκταση στελέχους που προσθέτει σε όλα τα μοντέλα της σειράς Uni-Spray 16.5 εκατοστά επιπλέον ύψος


- 50%
- ▲ 50%

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Σειρά 10-VAN

Ακροφύσια	bar	μέτρα	κυβ. μ./ώρα	■ χλ/ώρα	▲ χλ/ώρα
360°	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
270°	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
180°	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
90°	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

Τρόπος Προδιαγραφής



Σειρά 15-VAN

Ακροφύσια	bar	μέτρα	κυβ. μ./ώρα	■ χλ/ώρα	▲ χλ/ώρα
360°	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
270°	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
180°	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
90°	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46

Σειρά 18-VAN

Ακροφύσια	bar	μέτρα	κυβ. μ./ώρα	■ χλ/ώρα	▲ χλ/ώρα
360°	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
270°	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
180°	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
90°	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46