

# Σωλήνες Πολυαιθυλενίου



Μαύρο, Καφέ και Λευκό χρώμα



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PE

Diameter Διάμετρος	LDPE 6		LDPE 6 (white-ΛΕΥΚΟ)		DRIP 6	
	Wall thick. Πάχος τοιχ.	Weight Βάρος	Wall thick. Πάχος τοιχ.	Weight Βάρος	Wall thick. Πάχος τοιχ.	Weight Βάρος
mm	mm	gr/m	mm	gr/m	mm	gr/m
12	1,20	40	1,20	40	-	-
16	1,30	59	1,30	59	1,15	54
18	1,50	76	1,50	76	1,25	64
20	1,55	89	1,55	89	1,35	78
25	2,00	138	2,00	138	1,60	117
32	2,30	209	2,30	209	1,90	180

## Customer Benefits & Product Application

- Μεγάλη ποικιλία διατομών για κάθε απαίτηση παροχής
- Μεγάλη εργοστασιακή αντοχή, αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας πολυαιθυλενίου και των προστατευτικών UV
- Μεγαλύτερη ανώτατη πίεση λειτουργίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό εγγυημένα
- Σε συσκευασίες των 250,200,100,50,25 μ για εύκολη χρήση σε κάθε εφαρμογή
- Δυνατότητα παραγωγής σε ρολά έως 4500μ για χρήση σε καρούλια αγροτικής άρδευσης
- Ίδανικό για κάθε εφαρμογή παρτέρια , αυλές, αγροτικές εγκαταστάσεις,θερμοκήπια,φυτώρια και χώρους πρασίνου